

**Serie 8, Piani di cottura a gas, 60 cm, vetroceramica, Nero  
PRP6A6B70D**



**Accessori speciali**

- HEZ298105 Piastra per cottura lente  
HEZ298114 Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

**Il piano cottura a gas in vetroceramica con FlameSelect: risultati perfetti con la massima facilità grazie ai nove livelli di potenza precisamente definiti.**

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto: ..... piano di cott. a gas c.interr.  
Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
Alimentazione energetica: ..... A gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 4  
Tipo di dispositivi di regolazione comandi: ..... manopola a ponticello  
Dimensioni del vano per l'installazione: .. 45 x 560-562 x 490-502 mm  
Larghezza: ..... 606 mm  
Dimensioni del prodotto: ..... 45x606x527 mm  
Dimensioni del prodotto imballato: ..... 170x670x580 mm  
Peso netto: ..... 11.9 kg  
Peso lordo: ..... 13.1 kg  
Indicatore di calore residuo: ..... Nessuno  
Ubicazione del cruscotto: ..... Piano frontale  
Principale materiale della superficie: ..... vetroceramica  
Colore della superficie: ..... Nero, Alu, brushed  
Colore della cornice: ..... Nero  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150 cm  
Codice EAN: ..... 4242005357314  
Dati nominali collegamento gas: ..... 7700 W  
Corrente: ..... 3 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz



4 242005 357314

## **Serie 8, Piani di cottura a gas, 60 cm, vetroceramica, Nero PRP6A6B70D**

**Il piano cottura a gas in vetroceramica con  
FlameSelect: risultati perfetti con la  
massima facilità grazie ai nove livelli di  
potenza precisamente definiti.**

### **Design**

- Superficie in vetroceramica, nero
- fronte+die smussato/profilo lat., Alu, brushed
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Bruciatori di design - particolarmente piatti rispetto ai bruciatori standard.: elegant burner design with less pieces

### **Caratteristiche principali**

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie: pulizia senza alcuno sforzo.
- Manopola a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

### **Bruciatori e potenza**

- 4 bruciatori a gas
- Zona anteriore sinistra: Bruciatore normale fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1.1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: Bruciatore rapido fino a 2.8 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: Bruciatore normale fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).

### **Sicurezza**

- Protezione termoelettrica di accensione: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

### **Installazione (tipologia di gas e misure)**

- Usable for: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 47 x 606 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- 1.5 m Con cavo di allacciamento e spina Schuko: plug and play, non serve alcun intervento tecnico per l'installazione.
- Assorbimento: 7.7 kW