

**Serie | 4, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB097A51**



A+

**Cappa a muro: completa libertà di
posizionarla dove preferisci nella tua
cucina.**

- **Potenza di espulsione aria:** 730 m³/h, potente e veloce da assicurare in continuo aria pulita alla tua cucina.
- Particolarmente silenziosa. Alte performances con solo 41 dB.
- **illuminazione LED:** luce perfetta per illuminare il tuo piano cottura risparmiando energia.
- **Programma di aspirazione intensiva con autoreset:** dopo 6M minuti torna al settaggio precedentemente impostato.

Dati tecnici

Colore del camino :	acciaio inox
Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del camino (mm) :	582-894/582-1004
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	60
Dist.min.dal fornello elettr. :	550
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	18,168
Tipo di controllo :	elettronico
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h) :	460
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intenso (m ³ /h) :	430
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h) :	350
Massima potenza espulsione aria con stadio intenso (m ³ /h) :	730
Numero di luci :	3
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	55
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	120 / 150
Materiale del filtro grassi :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242002774800
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	139
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko
Tipo di installazione :	Montaggio a parete



4 242002 774800

Serie | 4, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox DWB097A51

Cappa a muro: completa libertà di posizzionarla dove preferisci nella tua cucina.

- 700EE
- Assorbimento elettrico: 139 W
- Cappa aspirante per montaggio a muro
- 90 cm
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- EASY: Installazione facile
- Cornice interna
- Controllo con pulsanti, Pulsanti luminosi
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Intervallo di settaggio automatico di 6 minuti
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 460 m³/h, intensivo 730 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora).
Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Estremamente silenziosa

Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 642-954 x 900 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (HxLxP): 809-1139 x 900 x 500 mm
- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 32.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 45/55 dB (A) re 1 pW*

**In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

Serie | 4, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB097A51

