

**Serie | 8, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB097J50**

A+



**Cappa a muro: completa libertà di
posizionarla dove preferisci nella tua
cucina.**

- **Potenza di espulsione aria:** 730 m³/h, potente e veloce da assicurare in continuo aria pulita alla tua cucina.
- **Illuminazione LED:** luce perfetta per illuminare il tuo piano cottura risparmiando energia.
- Particolarmente silenziosa. Alte performances con solo 41 dB.
- **Programma di aspirazione intensiva con autoreset:** dopo 6M minuti torna al settaggio precedentemente impostato.

Dati tecnici

Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del camino (mm) :	582-908/582-1018
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	46
Dist.min.dal fornello elettr. :	550
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	18,868
Tipo di controllo :	elettronico
Velocità di funzionamento :	3 velocità + 2 stadio intensivo
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h) :	460
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo (m ³ /h) :	440.0
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo (m ³ /h) :	730
Numero di luci :	3
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	55
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	150 / 120
Materiale del filtro grassi :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242002812465
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	139
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko
Tipo di installazione :	Montaggio a parete



4 242002 812465

Serie | 8, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox DWB097J50

Cappa a muro: completa libertà di posizionala dove preferisci nella tua cucina.

- 700EE
- Cappa aspirante per montaggio a muro
- 90 cm
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 32.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 45/55 dB (A) re 1 pW*
- Controllo elettronico Touch Control
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Regolazione luminosità
- Illuminazione Softlight
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 460 m³/h, intensivo 730 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora).
Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Estremamente silenziosa

Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (HxLxP): 809-1139 x 900 x 500 mm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Assorbimento elettrico: 139 W

**In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

**Serie | 8, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB097J50**

