

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 70 cm, Bianco KGN49XWEA



- **Multi Airflow System:** distribuzione dell'aria uniforme per una freschezza prolungata.
- **VitaFresh:** cassette per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo.
- **Perfect Fit:** posiziona il tuo frigorifero direttamente contro pareti o mobili, anche in una nicchia.
- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :259 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:108 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:330 l
Emissioni di rumore aereo:40 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Design:A libera installazione
Porta con cornice esterna:No
Altezza:2030 mm
Larghezza:700 mm
Profondità del prodotto:670 mm
Peso netto:82.5 kg
Codice EAN:4242005209934
Potenza:100 W
Corrente:10 A
Cerniera :Reversibile a destra
Tensione:220-240 V
Frequenza:50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:240 cm
Numero di compressori:1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:2
Ventilatore interno comparto frigorifero:no
Porta/e reversibile/i:sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:4
Ripiani per le bottiglie:sì
Sistema No Frost:Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:Da libera installazione



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 70 cm, Bianco KGN49XWEA

- Frigorifero combinato da libera installazione Total NoFrost
- Bianco
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Total NoFrost
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Illuminazione LED ad intensità crescente
 - nel frigorifero
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 70 cm x 67 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo : 40 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C
- Volume Netto totale: 438 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- 2 cassette VitaFresh 0°C con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 330 l


VANO CONGELATORE****

- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 108 l

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 70 cm, Bianco
KG49XWEA



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KG46 (Maniglia esterna)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG46 (Maniglia interna)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Maniglia esterna)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Maniglia interna)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrizione	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta senza maniglia
g	Profondità con anta chiusa con maniglia
h	Fessura d'aria per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso

Dimensioni in mm