

**Serie | 6, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, "sidabro ""metallic""""
DHI655FSD**

**D**

Ištraukiamas garų rinktuvas. Įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas – virtuvė sudaro švaraus stiliaus įspūdį.

- Su iki 630 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- Halogeninis apšvietimas optimaliai apšviečia viryklę mažomis energijos sąnaudomis.
- Intensyvi pakopa – pašalina nemalonų kvapą itin greitai ir veiksmingai.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 46 dB.

Techniniai duomenys

| | |
|--|----------------------------|
| Tipologija : | Ištraukiamas |
| Atitikties sertifikatai : | CE, VDE |
| Elektros laidos ilgis (cm) : | 130 |
| Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : | 435mm x 556mm x 273mm |
| Min.atstumas iki el.kaitvietės : | 430 |
| Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : | 650 |
| Svoris neto (kg) : | 13,048 |
| Reguliavimo tipas : | elektroninis |
| Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) : | 490 |
| Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) : | 430 |
| Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m ³ /h) : | 330 |
| Oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) : | 630 |
| Lempučių skaičius : | 2 |
| Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : | 60 |
| Oro išmetimo angos skersmuo (mm) : | 120 / 150 |
| Riebalų filtro medžiaga : | Plaunamas aliuminis |
| EAN kodas : | 4242002322551 |
| Prijungimo galia (W) : | 240 |
| Srovė (A) : | 10 |
| Įtampa (V) : | 220-240 |
| Dažnis (Hz) : | 50 |
| Kištuko tipas : | Schuko-/Gardy su žžeminimu |
| Montavimo tipas : | Įmontuojama į spintelę |

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Vienpusis atvartas

Papildomi priedai

DHZ4505 : Pradinis komplektas recirkuliacijai
DHZ4600 : Rėmas ištraukiamams garų rinktuvams
DHZ4650 : Priekinė apdailos panelė, nerūd. plieno



4 242002 322551

**Serie | 6, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DHI655FSD**

**Ištraukiamas garų rinktuvas. Įmontuotas
viršutinėje spintelėje tampa beveik
nepastebimas – virtuvė sudaro švaraus
stiliaus įspūdį.**

Naudojimas ir galia:

- Energijos efektyvumo klasė: D
- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591, \varnothing 15 cm:
normalus režimas 490 m³/h, intensyvus režimas 630 m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant
maksimaliu normaliu režimu 60 dB(A) re 1 pW (46 dB (A) re
20 μ Pa slėgio)
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa

Dizainas

- Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Slankusis reguliatorius
- Apšvietimas: 2 x halogeninis apšvietimas

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro indikatorius

Aplinka ir saugumas:

- Tyliai veikia su 2 našiais ventiliatoriais

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Be apdailinės juostelės
- Be rankenėlės (montuojamos)
- Papildomai įsigyjami priedai

**Serie | 6, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DHI655FSD**

