

**Serie | 2, Gartraukis, montuojamas iš
apačios, 70 cm, balta
DHU31SFSK**

C



**Įmontuojamas garų rinktuvas, talpinamas į
viršutinę spintelę arba ant sienos – taupo
vietą.**

- **Tylus:** veikia vos girdimai, net esant įjungtam maksimalaus ištraukimo režimui.
- **Riebalų filtravimo lygis:** išfiltruojama daugiau nei 85 % virtuvės ore esančių riebalų
- **Oro išleidimo sistema:** oras išvalomas riebalų filtru ir ortakiu išleidžiamas į lauką – tai užtikrina optimalią oro kokybę virtuvėje.

Techniniai duomenys

Tipologija : Built-in/Built-under

Atitikties sertifikatai : CE

Elektros laidos ilgis : 90 cm

Min.atstumas iki el.kaitvietės : 400 mm

Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm

Svoris neto : 7,760 kg

Reguliuojimo tipas : mechaninis

Greičių lygių skaičius : 3 pakopos

Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 319 m³/h

Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 201 m³/h

Lempučių skaičius : 1

Triukšmo lygis : 64 dB(A) re 1 pW

Oro išmetimo angos skersmuo : 125 mm

Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis

EAN kodas : 4242002461557

Prijungimo galia : 95 W

Įtampa : 230 V

Dažnis : 50 Hz

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu

Montavimo tipas : Įmontuojama po stalviršiu



4 242002 461557

**Serie | 2, Gartraukis, montuojamas iš
apačios, 70 cm, balta
DHU31SFSK**

**Įmontuojamas garų rinktuvas, talpinamas į
viršutinę spintelę arba ant sienos – taupo
vietą.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė C (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 300 m³/h pagal DIN/EN 61591 dirbant oro ištraukimo režimu
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 64 dB(A) re 1 pW (49 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montuojamas po pakabinama spintele arba prie sienos.
- Stalviršio apšvietimas 13 W florescensiniu vamzdeliu.

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Lengvas filtro ir ventiliatoriaus valymas

Aplinka ir saugumas:

- 1

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Papildomai įsigijami priedai

**Serie | 2, Gartraukis, montuojamas iš
apačios, 70 cm, balta
DHU31SFSK**

