

**Serie | 8, Erdvinis gartraukis, 90 cm,  
nerūdijančio plieno  
DIB091U51**

**A+**



**Atskirai kabinamas garų rinktuvas – idealus  
virtuvėje lankstaus lubinio montavimo dėka.**

- Su iki 980 m<sup>3</sup>/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 61 dB.
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia itin mažomis energijos sąnaudomis.
- Intensyvi pakopa su automatiniu grąžinimu, po 6M gartraukis grįžta automatiškai į normalią padėtį.

**Techniniai duomenys**

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	698-878/698-998
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	46
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	28,907
Reguliuavimo tipas :	elektroninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m <sup>3</sup> /h) :	610
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m <sup>3</sup> /h) :	480.0
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m <sup>3</sup> /h) :	980
Lempučių skaičius :	4
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	61
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas :	4242002776101
Prijungimo galia (W) :	272
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Erdvinis

**Papildomi priedai**

- DHZ1231 : Kampinio tvirtin.priedas, į kairę/dešinę  
 DHZ1241 : Kampinio tvirtinimo priedas, iš/į priekį  
 DHZ1246 : Kamino prailginimas 1,6 m  
 DHZ1251 : Kamino prailginimas prad. komplek. 0,5 m  
 DHZ1253 : Kamino prailginimas prad. komplek. 1,0 m  
 DHZ1256 : Kamino prailginimas 1,6 m  
 DHZ5385 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys  
 DSZ5201 : Anglies filtras CleanAir moduliui  
 DSZ6230 : CleanAir filtro rinkinys recirkuliacijai  
 DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)



4 242002 776101

## **Serie | 8, Erdvinis gartraukis, 90 cm, nerūdijančio plieno DIB091U51**

### **Atskirai kabinamas garų rinktuvas – idealus virtuvėje lankstaus lubinio montavimo dėka.**

#### **Naudojimas ir galia**

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591,  $\varnothing$  15 cm: normalus režimas 610 m<sup>3</sup>/h, intensyvus režimas 980 m<sup>3</sup>/h
- Vidutinis energijos suvartojimas: 39.1 kWh/metus\*
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 61 dB(A) re 1 pW (47 dB (A) re 20  $\mu$ Pa slėgio)
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinis veikimas (1-9 minutės)
- Mygtukai su skaitmeniniu ekranėliu

#### **Dizainas**

- Montuojamas į lubas garų rinktuvas
- Apšvietimas: 4 x LED 3W
- Šviesos reguliatorius

#### **Komfortas**

- Oro kokybės sensorius
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

#### **Aplinka ir saugumas:**

- NO\_FEATURE galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Papildoma garso izoliacija

#### **Priedai:**

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai

\* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serie | 8, Erdvinis gartraukis, 90 cm,  
nerūdijančio plieno  
DIB091U51**

