

**Serie | 2, Erdvinis gartraukis, 40 cm,
nerūdijančio plieno
DIC043650**



**Atskirai kabinamas garų rinktuvas – idealus
virtuvėje lankstaus lubinio montavimo dėka.**

- Su iki 590 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- Halogeninis apšvietimas optimaliai apšviečia viryklę mažomis energijos sąnaudomis.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 52 dB.

Techniniai duomenys

Kamino spalva :	nerūdijančio plieno
Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, Eurasian, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	780-1040/780-1040
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	780
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	22,060
Reguliavimo tipas :	mechaninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	590
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m ³ /h) :	380
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	66
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas :	4242002497433
Prijungimo galia (W) :	290
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Erdvinis

Papildomi priedai

DHZ5465 : Pradinis komplektas recirkuliacijai



**Serie | 2, Erdvinis gartraukis, 40 cm,
nerūdijančio plieno
DIC043650**

**Atskirai kabinamas garų rinktuvas – idealus
virtuvėje lankstaus lubinio montavimo dėka.**

Naudojimas ir galia:

- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 590 m³/val.
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 66 dB(A) re 1 pW (52 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montuojamas į lubas garų rinktuvas
- Mygtukai
- Apšvietimas: 2 x halogeninis apšvietimas

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Papildomai įsigijami priedai

**Serie | 2, Erdvinis gartraukis, 40 cm,
nerūdijančio plieno
DIC043650**

