

**Serie | 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, nerūdijančio plieno
DWB097A50**

A⁺



Papildomi priedai

DHZ1223 : Kamino prailginimas 1000 mm
DHZ1233 : Kamino prailginimas 1500 mm
DHZ5345 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ5201 : Anglies filtras CleanAir moduliui
DSZ6240 : CleanAir filtro rinkinys recirkuliacijai
DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)

**Kabinamas ant sienos garų rinktuvas –
daugiau laisvės kuriant virtuvę.**

- Su iki 730 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia itin mažomis energijos sąnaudomis.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 55 dB.
- Intensyvi pakopa su automatiniu grąžinimu, po 6M gartraukis grįžta automatiškai į normalią padėtį.

Techniniai duomenys

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	582-908/582-1018
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	46
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	18,218
Reguliavimo tipas :	elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	460
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	430.0
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	730
Lempučių skaičius :	3
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	55
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002774640
Prijungimo galia (W) :	139
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



4 242002 774640

Serie | 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, nerūdijančio plieno DWB097A50

**Kabinamas ant sienos garų rinktuvas –
daugiau laisvės kuriant virtuvę.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm: normalus režimas 460 m³/h, intensyvus režimas 730 m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 55 dB(A) re 1 pW (41 dB (A) re 20 μ Pa slėgio)
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Elektroninis valdymas

Dizainas

- Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 3 x LED 3W

Komfortas

- Lengvo montavimo prie sienos sistema
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Aplinka ir saugumas:

- NO_FEATURE galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Papildoma garso izoliacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai

Serie | 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, nerūdijančio plieno DWB097A50

