

**Serija 8, Prie sienos montuojamas  
gartraukis, 90 cm, clear glass black  
printed  
DWF97RU60**



**B**

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite  
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

**Techniniai duomenys**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Tipologija: .....  | Wall-mounted               |
| Elektros laido ilgis: .....                              | 130.0 cm                   |
| Prietaiso aukštis: .....                                 | 430 mm                     |
| Min.atstumas iki el.kaitvietės: .....                    | 450 mm                     |
| Svoris neto: .....                                       | 25.2 kg                    |
| Reguliavimo tipas: .....                                 | elektroninis               |
| Greičių lygių skaičius: .....                            | 3 pakopos + 2 intensyvūs   |
| Maks. oro ištraukimas: .....                             | 394 m <sup>3</sup> /h      |
| Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: ..... | 404 m <sup>3</sup> /h      |
| Maks. oro recirkuliacija: .....                          | 249 m <sup>3</sup> /h      |
| Oro ištraukimas intensyviu režimu: .....                 | 717 m <sup>3</sup> /h      |
| Maximum Air flow: .....                                  | 394 m <sup>3</sup> /h      |
| Žibintų skaičius: .....                                  | 2                          |
| Triukšmo lygis: .....                                    | 57 dB(A) re 1 pW           |
| Oro išmetimo angos skersmuo: .....                       | 120 / 150 mm               |
| Riebalų filtro medžiaga: .....                           | Plaunamas aliuminis        |
| EAN kodas: .....   | 4242002946566              |
| Galia: .....   | 146 W                      |
| Saugiklio apsauga: .....                                 | 10 A                       |
| Įtampa: .....  | 220-240 V                  |
| Dažnis: .....  | 50; 60 Hz                  |
| Kištuko tipas: .....                                     | Schuko-/Gardy su įžeminimu |
| Montavimo tipas: .....                                   | Prie sienos tvirtinamas    |
| Atidėtas išsijungimas: .....                             | 1-99 min                   |

**Papildomi priedai**

DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)  
 HEZG9AS00S :  
 DWZ1AF116 :  
 DWZ1AF1V6 :  
 DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis  
 DWZ1AX6E1 :  
 DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)  
 DWZ0AF0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)  
 DWZ0AF0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys  
 DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m  
 DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m  
 DWZ1AF1B6 :



## **Serija 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWF97RU60**

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite  
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

### **Naudojimas ir galia**

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 40 kWh/metus\*
- Maksimalus garų sutraukimas: 717
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 57 dB(A) re 1 pW (44 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- Powerboost funkcija
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

### **Dizainas**

- Montavimo būdas: WA
- 7 segmentų ekranas su valdymo rankenėle
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM5-01\_LED\_3W
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Spalvos temperatūra: 3500

### **Komfortas**

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

### **Priedai:**

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Negalima naudoti virš dujinės kaitlentės

\* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

