

**Serie | 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWF97RW69**



accent|line

**Lygus dizainas leidžia visada matyti jūsų
puodus ir keptuves.**

- **Home Connect:** sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui (tik šalyse, kur teikiama Home Connect paslauga).
- **PerfectAir jutiklis:** automatinis nustatymų valdymas – maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- Su iki 717 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- **7 segmentų ekranas su valdymo rankenėle:** nustatymai ir apšvietimas lengvai reguliuojami pasukant valdymo rankenėlę.

Techniniai duomenys

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	430
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	450
Svoris neto (kg) :	26,366
Reguliavimo tipas :	elektroninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	394
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	527.0
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	717
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	57
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
EAN kodas :	4242002946603
Prijungimo galia (W) :	150
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



Papildomi priedai

- DSZ5201 : Anglies filtras CleanAir moduliui
 DWZ0AF0A0 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
 DWZ0AF0R0 : „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
 DWZ0AF0S0 : „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
 DWZ0AF0T0 : Standartinis recirk. rink. (be kamino)
 DWZ0AF0U0 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
 DWZ0AX5C0 : CleanAir modulinis kompl.recirkuliacijai
 DWZ0AX5K0 : Kamino prailginimas 1,0 m
 DWZ0AX5L0 : Kamino prailginimas 1,5 m
 DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)

Serie | 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWF97RW69

Lygus dizainas leidžia visada matyti jūsų puodus ir keptuves.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 40 kWh/metus*
- Išėiga recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 294 m³/h. Intensyviai naudojant: 527 m³/h.
- Maksimalus garų sutraukimas: 717
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 57 dB(A) re 1 pW (44 dB (A) re 20 µPa slėgio)

nuotolinis stebėjimas ir valdymas (tik šalyse, kur teikiama Home Connect paslauga)

- KF su tinkama kaitelnte
- Valdymas balsu, pvz. per Amazon Alexa (tik šalyse kur teikiama ši paslauga)
- Powerboost funkcija
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- 7 segmentų ekranas su valdymo rankenėle
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Aplinkos apšvietimas
- Spalvos temperatūra: 3500 K

Komfortas

- Automatinės funkcijos
-
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Negalima naudoti virš dujinės kaitlentės

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

Serie | 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWF97RW69

