

**Serie | 4, Prie sienos montuojamas  
gartraukis, 60 cm, juodo  
DWK67HM60**



**Papildomi priedai**

DWZ0AK0R0 : „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)  
DWZ0AK0S0 : „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys  
DWZ0AX5K0 : Kamino prailginimas 1,0 m  
DWZ0AX5L0 : Kamino prailginimas 1,5 m  
DWZ1AK1B6 :  
DWZ1AK1I6 :  
DWZ1AK1V6 :  
DWZ1AX5C6 : „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis  
DWZ1AX6E1 :  
DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)  
DZZ1XX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo  
gaminamą maistą.**

- **Ypač tylus:** maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **TouchSelect:** patogī jutiklinė valdymo sistema nuostatoms pasirinkti ir apšvietimui įjungti.
- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę balta spalva.
- Intensityvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.

**Techniniai duomenys**

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	323
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	450
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	600
Svoris neto (kg) :	19,646
Reguliuavimo tipas :	elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m <sup>3</sup> /h) :	416
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m <sup>3</sup> /h) :	615.0
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m <sup>3</sup> /h) :	409
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m <sup>3</sup> /h) :	700
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	58
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002946696
Prijungimo galia (W) :	263
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



4 242002 946696

## **Serie | 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, juodo DWK67HM60**

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo  
gaminamą maistą.**

---

### **Naudojimas ir galia**

- Išeiğa recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 409 m<sup>3</sup>/h. Intensyviai naudojant: 615 m<sup>3</sup>/h.
- Maksimalus garų sutraukimas: 700
- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:  
maksimalus normaliu režimu: 58 dB(A) re 1 pW  
intensyviu režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

### **Dizainas**

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM2-01\_LED\_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500

### **Komfortas**

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

### **Priedai:**

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.

\* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serie | 4, Prie sienos montuojamas  
gartraukis, 60 cm, juodo  
DWK67HM60**

