


## Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX675DC1E



### Papildomi priedai

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm, HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Puodas indukciniai kaitlentei

## Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- **„DirectSelect Premium“**: didelė ir intuityviai suprantama jutiklinė sąsaja.
- **„FlexInduction“**: daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **„PerfectFry“**: nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **MoveMode funkcija automatiškai sureguliuoja galios lygį, kad greitas užvirimas vyktų priekinėje, o iš lėtas virinimas – galinėje gaminimo zonoje.**
- **PowerBoost**: iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.

### Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: ..... Keraminė kepimo zona  
 ..... Įmontuojama  
 Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4  
 Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Prietaiso plotis: ..... 606 mm  
 Gaminio išmatavimai: ..... 51 x 606 x 527 mm  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Svoris neto: ..... 14.2 kg  
 Svoris bruto: ..... 16.5 kg  
 Likusios šilumos indikatorius: ..... Taip  
 Valdymo skydelio vieta: ..... Priekyje  
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: ..... Keramika  
 Paviršiaus spalva: ..... Juodas, šlifuoto aliuminio  
 Elektros laido ilgis: ..... 110.0 cm  
 EAN kodas: ..... 4242002848969  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 60; 50 Hz



## **Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX675DC1E**

### **Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.**

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### **Gaminimo zonų lankstumas**

- 2 lanksčios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### **Naudojimo patogumas**

- DirectSelect 2.0: tiesiogiai reguliuokite galią naudodami itin didelę apšviestą jutiklinę valdymo juostą (nematoma, kai kaitlentė išjungta).
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

#### **Laiko taupymas ir efektyvumas**

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

#### **Pagalbinės gaminimo funkcijos**

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

#### **Dizainas**

- ComfortProfil

#### **Sauga**

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.

- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

**Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu  
PXX675DC1E**

