

**Serie | 2, Laisvai statoma kompaktinė indaplovė, 55 cm, White
SKS50E32EU**



A+

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SPZ5100 :

Taupi ir efektyvi indaplovė – tiems, kuriems rūpi ir aplinka, ir pinigai.

- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **10 metų garantija:** mūsų tvirtas kokybės pažadas dėl vidaus nerūdijimo.
- **„AquaStop®“ technologija:** nuolat rūpinasi, kad nenukentėtumėte dėl vandens nuotėkio.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	8,0
Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :	450 x 551 x 500
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	845
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Ne
Svoris neto (kg) :	21,879
Svoris bruto (kg) :	23,6
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	150
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	215
EAN kodas :	4242002841670
Standartinis komplektų skaičius :	6
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	174,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,61
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2240
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	225
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	54
Montavimo tipas :	Statoma ant stalo



4 242002 841670

Serie | 2, Laisvai statoma kompaktinė indaplovė, 55 cm, White SKS50E32EU

Taupi ir efektyvi indaplovė – tiems, kuriems rūpi ir aplinka, ir pinigai.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Energijos / vandens sąnaudos (kWh / l)¹: 174 / 2240
- Triukšmo lygis: 54 dB(A) re 1 pW
- Talpa: 6 indų komplektų

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70°C, normali 65°C, Eco 50°C, jautri 40°C, Greita

Dizainas ir patogumas

- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: užkrovos
- Programų pasirinkimo mygtukas su integruota įjungimo funkcija
- LED programų statuso indikacija
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Saugumas

- 1-ba vand. nuotėkio apsauga 24h

Montavimas

- 25