

**Serie | 6, Laisvai statoma indaplovė,
45 cm, balta
SPS65T72EU**

**A++**

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

- **„HygienPlus“**: teikia aukštesnę temperatūrą geriausiai higienai.
- **SuperSilence**: veikia itin tyliai, vos 44 dB garsumu.
- **Energijos klasė A++**: plauna itin mažomis energijos sąnaudomis.
- **„VarioSpeed Plus“**: išplauna iki trijų kartų greičiau, o rezultatas optimalus.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	8,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	30
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1155
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	20
Svoris neto (kg) :	43,236
Svoris bruto (kg) :	45,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	140
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002907420
Standartinis komplektų skaičius :	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	197,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,70
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2380
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	44
Montavimo tipas :	Įmontuojama po stalviršiu



Serie | 6, Laisvai statoma indaplovė, 45 cm, balta SPS65T72EU

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 9 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44 DB(A) re 1 pWmontuojama po apačia

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, greita 45°C, Pirminis skalavimas
- 4 papildomos funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Pusinė užkrova, HygienePlus

Dizainas ir patogumas

- VarioFlex Pro krepšelio sistema Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
-
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus

Saugumas

- AquaStop