

**Garinis lygintuvas, Sensixx´x DA10 Secure,
2400 W
TDA1024110**



Paprasciausiai saugus - su automatinio išsijungimo funkcija.

- 3AntiCalc triguba valymo sistema - savaiminio išsivalymo, kalkių nuosėdų valymo ir nukalkinimo funkcijos.
- **PalladiumGlissée lygintuvo padas:** garų kanalai ir 3 fazių dizainas puikiam garų pasiskirstymui ir tobulam slydimui.
- **Automatinio išsijungimo funkcija:** nesinaudojant prietaisu jis išsijungia automatiškai - kad lyginimas būtų saugus.

Techniniai duomenys

Gaminio išmatavimai (mm) :	140 x 280 x 115
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	170 x 125 x 305
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :	190.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :	4
Kiekis paletėje(vnt) :	240
Svoris neto (kg) :	1,155
Svoris bruto (kg) :	1,3
EAN kodas :	4242002777559
Maksimali galia (W) :	2400
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :	190,0
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žėminimu
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE



4 242002 777559

Garinis lygintuvas, Sensixx´x DA10 Secure, 2400 W TDA1024110

Paprasčiausiai saugus - su automatinio išsijungimo funkcija.

Pagrindinės savybės

- Galia: 2400 W maks.
- Palladium-glossée padas padas su 3 lyginimo zonom - idealiam garų srauto paskirstymui bei puikiam slydimui
- Forsuoto garo srovės kiekis: 130 g/min
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 30 g/min
- Vertikalus garo srautas
- Reguliuojamas garo srauto kiekis (0/1/2)

Saugumas

- Automatinis apsauginis išsijungimas saugumui ir energijos taupymui

Funkcionalumas

- 3AntiCalc funkcija: trigubo valymo funkcija su savaiminio išsivalymo, nukalkinimo sistema ir integruota apsaugine sistema nuo kalkių susidarymo
- Ergonomiškas dizainas patogiam lyginimui: patogi neslystanti SoftTouch ranka, patogus atraminis padas, ergonomiški valdymo mygtukai
- „QuickFill“ sistema: greitas vandens pripylimas/išpylimas per didelę angą gale
- Itin ilgas 1.9 maitinimo kabelis su lanksčia jungtimi ir kabelio laikikliu.
- Didelis permatomas vandens rezervuaras (300)

Papildomos savybės

- Nusmailinta pado noselė lengvam lyginimui apie sagas ir užtrauktukus
- Bepakopis temperatūros nustatymas sukamuoju reguliatoriumi
- Apsauga nuo lašėjimo
- Vandens purškimas
- Kontrolinė lemputė

Priedai