

Garinis lygintuvas, 2200 W TDA2329



Patvarus ir itin paprastas: lygina garais, įprastai ir glotnina.

- 3AntiCalc triguba valymo sistema - savaiminio išsivalymo, kalkių nuosėdų valymo ir nukalkinimo funkcijos.
- **PalladiumGlissée lygintuvo padas:** garų kanalai ir 3 fazių dizainas puikiam garų pasiskirstymui ir tobulam slydimui.

Techniniai duomenys

Gaminio išmatavimai (mm) :	138 x 124 x 281
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	143 x 126 x 300
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :	195.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :	6
Kiekis paletėje(vnt) :	288
Svoris neto (kg) :	1,023
Svoris bruto (kg) :	1,2
EAN kodas :	4242002442341
Maksimali galia (W) :	2200
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :	190,0
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE



Garinis lygintuvas, 2200 W TDA2329

Patvarus ir itin paprastas: lygina garais, įprastai ir glotnina.

- Galia: 2200 W maks.
- Palladium-glissée padas
- Forsuoto garo srovės kiekis: 70 g/min
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 22 g/min
- Vertikalus garo srautas
- Reguliuojamas garo srauto kiekis (0/1/2)
- 3AntiCalc funkcija: trigubo valymo funkcija su savaiminio išsivalymo, nukalkinimo sistema ir integruota apsaugine sistema nuo kalkių susidarymo
- Didelis permatomas vandens rezervuaras (220)
- Ilgas (1.9) tekstilinis laidas su rutuliniu sukiojimo mazgu ir fiksatoriumi
- Bepakopis temperatūros nustatymas sukamuoju regulatoriumi
- Vandens purškimas
- Kontrolinė lemputė