

**Garinis lygintuvas, QuickFilling Secure, 2200 W
TDA2377**



Saugus visą tarnavimo laiką - automatinio išsijungimo ir 3AntiCalc funkcijų dėka.

- 3AntiCalc triguba valymo sistema - savaiminio išsivalymo, kalkių nuosėdų valymo ir nukalkinimo funkcijos.
- **PalladiumGlissée lygintuvo padas:** garų kanalai ir 3 fazių dizainas puikiam garų pasiskirstymui ir tobulam slydimui.
- **Automatinio išsijungimo funkcija:** nesinaudojant prietaisu jis išsijungia automatiškai - kad lyginimas būtų saugus.

Techniniai duomenys

Gaminio išmatavimai (mm) :	138 x 124 x 281
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	145 x 125 x 300
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :	195.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :	6
Kiekis paletėje(vnt) :	288
Svoris neto (kg) :	1,079
Svoris bruto (kg) :	1,2
EAN kodas :	4242002633213
Maksimali galia (W) :	2200
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :	190,0
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminiu
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE



4 242002 633213

Garinis lygintuvas, QuickFilling Secure, 2200 W TDA2377

Saugus visą tarnavimo laiką - automatinio išsijungimo ir 3AntiCalc funkcijų dėka.

Pagrindinės savybės

- Galia: maks. 2200 W
- Palladium-glissée padas
- Forsuoto garo srovės kiekis: 90 g/min
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 25 g/min
- Vertikalus garo srautas
- Reguliuojamas garo srauto kiekis (0/1/2)

Saugumas

- Automatinis apsauginis išsijungimas saugumui ir energijos taupymui

Funkcionalumas

- 3AntiCalc funkcija: trigubo valymo funkcija su savaiminio išsivalymo, nukalkinimo sistema ir integruota apsaugine sistema nuo kalkių susidarymo
- Didelis permatomas vandens rezervuaras (220)
- Ilgas (1.9) tekstilinis laidas su rutuliniu sukiojimo mazgu ir fiksatoriumi

Papildomos savybės

- QuickFilling: didesnė anga su dangteliu greitesniam ir patogesniam vandens pripylimui/išpylimui
- Bepakopis temperatūros nustatymas sukamuoju reguliatoriumi
- Vandens purškimas
- Kontrolinė lemputė

Priedai