

Garinė lyginimo sistema, Serie | 8 VarioComfort TDS8060



- **AntiShine:** speciali tamsių ir karščiui jautrių audinių apsauga.
- **SecureLock sistema:** Patogiai užfiksuoja lygintuvą transportuojant ar laikymui.
- **Calc'nClean Perfect:** aukštos klasės valymo sistema – pirmoji, skirta ir garų stoties ir lygintuvo valymui.

Techniniai duomenys

Gaminio išmatavimai :	300 x 240 x 430 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	340 x 260 x 485 mm
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :	220.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt) :	36
Svoris neto :	5,380 kg
EAN kodas :	4242005032297
Įtampa :	220-240 V
Dažnis :	50/60 Hz
Elektros laidos ilgis :	180,0 cm
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Atitikties sertifikatai :	CE, ROSTEST, VDE



4 242005 032297

Garinė lyginimo sistema, Serie | 8

VarioComfort

TDS8060

Funkcionalumas

- Galia: 2400 W maks.
- CeraniumGlissée Prolygintuvo dugnas: puikiai slysta ir yra atsparus įbrėžimams
- Garo slėgis: 7.2 bar su apsaugos sistema
- Nuolatinio garo srovės kiekis: 120 g/min
- Giliai prasiskverbiantis garas dėka 3 intensyvaus garo srautų 520

Saugumas

- Automatinis apsauginis išsijungimas saugumui ir energijos taupymui
- SecureLock System: Lygintuvas užfiksuojamas prie lyginimo sistemos patogiam nešimui, laikymui bei papildomam saugumui

Komfortas

- Pasiruošta darbui per 2 min
- i-Temp funkcija: ideali temperatūros ir garų srauto kombinacija tinka visiems audinių tipams
- Calc'nClean Perfect: aukštos klasės valymo sistema – pirmoji, skirta ir garų stoties ir lygintuvo valymui.
- „calc'nClean Plus“ funkcijos laikmatis: priminimas, kada reikia išvalyti nukalkinimo angą
- Didelė vandens talpa: 1.8
- "eco"-mygtukas: energijos sąnaudos mažesnės iki 25 ir vandens sąnaudos mažesnės iki 35
- Vertikalaus garo srautas: 120 g/min
- Indikatoriai: vandens rezervuaras tuščias, garas paruoštas lyginimui