

Virdulys, 1.7 l, nerūdijančio plieno TWK78A01



- **Aiški vandens skalė:** užtikrina puikų vandens lygio matomumą.
- **Triguba apsauga:** automatinis išsijungimas, apsauga nuo perkaitimo ir išdžiūvimo, automatinis išsijungimas pakėlus ąsotį nuo pagrindo.
- **Ergonomiškas naudojimas:** mygtuko paspaudimu atsidarantis dangtis.
- **Uždengtas kaitinimo elementas:** lengviau valyti.
- **Kalkių filtras:** išimamas ir lengvai valomas filtras neleidžia į jūsų gėrimus patekti kalkėms.

Techniniai duomenys

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 252 x 184 x 222 mm

Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

205.0 x 80.0 x 120.0

Kiekis antrinėje pakuotėje : 2

Kiekis paletėje(vnt) : 140

Svoris neto : 1,3 kg

Svoris bruto : 1,4 kg

EAN kodas : 4242002875545

Prijungimo galia : 2200 W

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 50/60 Hz

Elektros laidos ilgis : 80,0 cm

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiu

Atitikties sertifikatai : CE, Eurasian, Ukraine



4 242002 875545

Virdulys, 1.7 l, nerūdijančio plieno TWK78A01

- 1.7 talpa
- Galia: 1850-2200 W
- Iš išorės matomas vandens lygio matuoklis
- 360° belaidžio sukimo galimybė
- Nerūdijančio plieno vidinė apdaila su paslėptu kaitinimo elementu
- Išimamas kalkių filtras
- Mygtukas dangteliui atidaryti
- Dangtelio užfiksavimas dėl apsaugos nuo perkaitimo
- Apšviestas įjungimo/išjungimo valdiklis
- Automatinis išsijungimas – virdulys automatiškai išsijungia vandeniui užvirus
- Apsauga nuo perkaitinimo
- „Lift-Switch-off“: belaidis virdulys išsijungia automatiškai nuėmus prietaisą nuo pagrindo
- Neslystančios kojelės ant pagrindo
- Lengvas laikymas: Laido užvyniojimas lengvam maitinimo laido laikymui