

**Serie | 8, Tvaika nosūcējs salas tipa darba virsmai, 90 cm, nerūsošais tērauds
DIB091U51**

A+



Salas tipa tvaiku nosūcējs: ideāls risinājums jūsu virtuves salai, pateicoties elastīgam griestu stiprinājumam.

- Jauda līdz 980 m³ / h - gaiss virtuvē tiek ātri attīrīts.
- Īpaši kluss - augsta jauda pie tikai 61 dB.
- **LED apgaismojums:** plīts virsmas ideālam, ļoti energoefektīvam apgaismojumam.
- Intensīvs ātruma iestatījums ar atiestatīšanas funkciju - automātiski pārslēdz nosūcēju normālā režīmā pēc 6M.

Tehniskā informācija

Tipoloģija :	Skurstenis
Apstiprinātie sertifikāti :	CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	130
Skursteņa augstums (mm) :	698-878/698-998
Produkta augstums bez skursteņa (mm) :	46
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. :	550
Min.atstat.līdz riņķim, gāze :	650
Neto svars (kg) :	28,907
Kontroles veids :	elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits :	3 posmi + 2 intensīvs
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade (m ³ /h) :	610
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss (m ³ /h) :	480.0
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde (m ³ /h) :	980
Gaismas avotu skaits (kompl.) :	4
Trokšņa līmenis (dB) :	61
Gaisa izplūdes caurules diametrs (mm) :	120 / 150
Tauku filtra materiāls :	Mazgājams nerūsējošā tērauda
EAN kods :	4242002776101
Pieslēguma jauda (W) :	272
Strāva (A) :	10
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Kontaktdakšas veids :	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids :	Sala

Papildu piederumi

DHZ1231 : Adapteris jumta slīpum.pa kreisi/pa labi
 DHZ1241 : Adapteris jumta slīpum.priekšā/aizmugurē
 DHZ1246 : Skursteņa pagarinājums 1100 mm
 DHZ1251 : Pagarinājums montāžas komplektam 500 mm
 DHZ1253 :
 DHZ1256 : Skursteņa pagarinājums 1600 mm
 DHZ5385 : Standard recirkulācijas komplekts
 DSZ5201 : CleanAir recirkulācijas komplekts
 DSZ6230 : CleanAir filtra komplekts recirkulācijai
 DZZ0XX0P0 : Long Life smaku filtrs (rezerve)



4 242002 776101

Serie | 8, Tvaika nosūcējs salas tipa darba virsmai, 90 cm, nerūsošais tērauds DIB091U51

Salas tipa tvaiku nosūcējs: ideāls risinājums jūsu virtuves salai, pateicoties elastīgam griestu stiprinājumam.

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes līmenis A+ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 610 m³/h, intensīvā pakāpe 980 m³/h
- Vidējais enerģijas patēriņš - 39.1 kWh/gadā*
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 režīmi + 2 intensīvi
- 1-9 min.
- Vadības spiedpogas un ciparu displejs

Dizains

- Stiprināms pie griestiem virs gatavošanas virsmas
- 4 x LED 3W
- Apgaismojums ar dimmera funkciju

Komforts

- Gaisa kvalitātes sensors – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- SoftLight
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Tauku filtrs un ogles filtrs

Vide un drošība

- NO_FEATURE divkanālu augstas veiktspējas ventilatora motors
- Papildu skaņas izolācija

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Atplūdes vārstulis iekļauts

*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014

Serie | 8, Tvaika nosūcējs salas tipa darba virsmai, 90 cm, nerūsošais tērauds DIB091U51

