

**Series 8, wall-mounted cooker hood,
90 cm, clear glass black printed
DWF97RW61**

**B**

**Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina
akcents vienmēr nodrošinās katlu un pannu
pārskatāmību.**

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Wall-mounted
Strāvas vada garums : 130 cm
Augstums : 430 mm
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 450 mm
Neto svars : 26,0 kg
Kontroles veids : elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi + 2 intensīvs
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 394 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss : 404 m³/h
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 249 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde : 717 m³/h
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2
Trokšņa līmenis : 57 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs : 120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls : Other
EAN kods : 4242005191468
Pieslēguma jauda : 150 W
Strāva : 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids : Sienas brīvi stāvošs

Papildu piederumi

DWZ0AF0R0 : Long Life recirk. kompl. (bez skurst.)
DWZ0AF0S0 : Long Life recirkulācijas komplekts
DWZ0AX5K0 : Skursteņa pagarinājums 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Skursteņa pagarinājums 1500 mm
DWZ1AF1B6 :
DWZ1AF1V6 :
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 : Long Life smaku filtrs (rezerve)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)



4 242005 191468

**Series 8, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
clear glass black printed
DWF97RW61**

**Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina
akcents vienmēr nodrošinās katlu un pannu
pārskatāmību.**

Darbības režīms / darbināšana

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 41.1 kWh/gadā*
- Normālais minimālais/maksimālais trokšņa līmenis - 43/57 dB*
- Powerboost funkcija
- 3 režīmi + 2 intensīvi
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- Stikla plāksne: KSB
- TouchControl un Elektronisks displejs
- 2 x 3W LED
- AmbientLight

Komforts

- Gaisa kvalitātes sensors 1.1 – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Easy installation
- SoftLight
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Elektroniska vadība: TouchControl un Elektronisks displejs
- Rim ventilācija
- Attālā uzraudzība un vadība savienotām mājāsaimniecības ierīcēm un lietošanai, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (tikai valstīs, kurās ir pieejams pakalpojums Home Connect)
- CookConnect
(ar atbilstošu plīts virsmu)

Tehniskā informācija

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Lietošanai recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts vai CleanAir recirkulācijas komplekts (aksesuārs).
- BLDC ventilācijai
- Izmēri recirkulācijai ar CleanAir moduli (AxPxD):
1209 x 890 x 263 mm - uzstādot uz ārējā skursteņa
1279-1549 x 890 x 263 mm - uzstādot uz teleskopiska skursteņa

*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014

Series 8, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed DWF97RW61

