

**Serie | 2, Brīvēstāvoša kompakta trauku
mazgājamā mašīna, 55 cm, balts
SKS50E32EU**



Papildu piederumi

SGZ1010 : leplūdes un izplūdes šļūtenes

SPZ5100 :

**ActiveWater Smart: kuri rūpējas gan par
vidi, gan par savu maciņu.**

- **EcoSilence Drive:** kluss, efektīvs un garantē zemu enerģijas patēriņu.
- **10 gadu garantija:** mūsu kvalitātes solījums un garantija.
- AquaStop® aizsardzība pret noplūdēm 24/7, lai novērstu ūdens radītos bojājumus.

Tehniskā informācija

Ūdens patēriņš (l) :	8,0
Iebūvēts / Brīvi stāvošs :	Atsevišķi stāvošs
Augstums ar darba virsmu (mm) :	0
Produkta izmēri (platums x dziļums) :	450 x 551 x 500
Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm (mm) :	845
Regulējamas kājiņas :	Nē
Neto svars (kg) :	21,879
Bruto svars (kg) :	23,6
Strāva (A) :	10
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Strāvas vada garums (cm) :	175
Kontaktdakšas veids :	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Ieplūdes šļūtenes garums (cm) :	150
Izvades caurules garums (cm) :	215
EAN kods :	4242002841670
Vietas iestatījumu skaits :	6
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) :	174,00
Enerģijas patēriņš (kWh) :	0,61
Energopatēriņš ieslēgtajā režīmā (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Energopatēriņš izslēgtajā režīmā (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Novērtētais ūdens patēriņš gadā (l/annum) (2010/30/EC) :	2240
Žāvēšanas rezultāts :	A
Atsauces programma :	Eco
Atsauces programmas kopējais cikla laiks (min) :	225
Trokšņa līmenis (dB) :	54
Uzstādīšanas veids :	Galda virsma



4 242002 841670

Serie | 2, Brīvtāvoša kompakta trauku mazgājamā mašīna, 55 cm, balts SKS50E32EU

**ActiveWater Smart: kuri rūpējas gan par vidi,
gan par savu maciņu.**

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- A+ energoefektivitātes klase (diapazons energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D)
- Ūdens patēriņš programmā Eco 50: 2240 litri gadā, balstoties uz 280 standarta tīrīšanas cikliem. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas.
- Trokšņu līmenis: 54(A) re 1 pW
- 6 trauku komplekti

Programmas un speciālās funkcijas

- 5 programmas: Intensīvā 70°C, Normāla 65°C, Eco 50°C, Saudzīga 40°C, Paātrinātā

Dizains un komforts

- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana

Tehnoloģija

- EcoSilence Drive
- Ielādes sensors
- Programmu izvēles slēdzis ar integrētu starta pogu
- Programmas statusa LED indikators
- Reģenerācijas elektronika
- LED sāls uzpildes indikators
- LED skalošanas līdzekļa uzpildes indikators
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds/Polinox

Drošība

- vienkārša ūdens aizsardzība. 24h

Instalācija

- Maksimālā ūdens ieplūdes temperatūra 25°C