

## Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52



DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

- **EcoSilence Drive™**: de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensieve stand**: verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.
- **Metalen vetfilter**: zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.
- **Intensiefstand met reset**: zet je dampkapp automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Uitvoering:	..... Pull-out
Lengte elektriciteits snoer:	..... 175.0 cm
Inbouwafmetingen:	..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	..... 203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	..... 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	..... 650 mm
Nettogewicht:	..... 7.9 kg
Soort besturing:	..... Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	..... 3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	..... 268 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	..... 353 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtcirculatie:	..... 263 m <sup>3</sup> /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	..... 400 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	..... 268 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen:	..... 2
Geluidsniveau:	..... 62 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	..... 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	..... Aluminium wasbaar
EAN-code:	..... 4242005231966
Aansluitvermogen:	..... 74 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz
Type stekker:	..... Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	..... Inbouw



## Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52

### Variant

- 60 cm
- metaalgrijs
- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig

### Design

#### Comfort

- druktoetsen met LED-indicatie
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Elektronische bediening
- druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met LED-indicatie
- Basis elektronische bediening
- druktoetsen
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)

#### Werking/Vermogen

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 294 lux
- vetfilter met aluminium paneel
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

#### Bediening

- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 268 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 400 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: normale werking: 268 m<sup>3</sup>/u, intensiefstand 400 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 69 dB(A) re 1 pW
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 400 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 62 dB(A) re 1 pW
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking:
- Normale werking: 216 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 239 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB\*
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie met 1 uiterst efficiënte ventilator
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Aansluitkabel met stekker: 1.75 m

### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 21 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C\*
- Aansluitwaarde: 74 W

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic**  
**DFM064A52**



