

**Serie | 6, eilanddampkap, 90 cm,  
helder glas  
DIA098E50**

**A**



**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 790 m<sup>3</sup>/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

**Technische gegevens**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuys min/max (mm) :	699-879/699-999
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuys (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	31,408
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) :	430
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	360
Maximale luchtcirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	290
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	790
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002775432
Aansluitwaarde (W) :	172
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland

**Optionele toebehoren**

- DHZ1230 : Verbindingselement
- DHZ1240 : Verbindingselement
- DHZ1245 : Ventilatiekanaal
- DHZ1250 : Verbindingselement
- DHZ1252 : Verbindingselement
- DHZ1255 : Ventilatiekanaal
- DHZ5326 : Actieve koolstoffilter
- DHZ5365 : Starterset voor luchtrecyclage
- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DSZ6220 : CleanAir module voor luchtrecyclage
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



## Serie | 6, eilanddampkap, 90 cm, helder glas DIA098E50

### De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 36.4 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 430 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 790 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie
- Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 430 m<sup>3</sup>/u: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- Softlight
- Dimfunctie

#### Design:

- Filterafdekking in helder glas

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 680 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 819-1051 x 900 x 680 mm

*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

## Serie | 6, eilanddampkap, 90 cm, helder glas DIA098E50

