

**Serie | 8, eilanddampkap, 90 cm, inox
DIB091K50**

A
De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 850 m³/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 48 dB.

Technische gegevens

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuys min/max (mm) :	698-878/698-998
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuys (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	32,157
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	620
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	470.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	850
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242002812205
Aansluitwaarde (W) :	272
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland


Optionele toebehoren

DHZ1231 : Verbindingsselement
 DHZ1241 : Verbindingsselement
 DHZ1246 : Ventilatiekanaal
 DHZ1251 : Verbindingsselement
 DHZ1253 : Verbindingsselement
 DHZ1256 : Ventilatiekanaal
 DHZ5346 : Actieve koolstoffilter
 DHZ5385 : Starterset voor luchtrecyclage
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
 DSZ6230 : CleanAir module voor recirculatie
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



4 242002 812205

Serie | 8, eilanddampkap, 90 cm, inox DIB091K50

De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 46.7 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 620 m³/u
intensiefstand: 850 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor
- Elektronische bediening via TouchControl en lightline
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 620 m³/u: 48 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- Softlight
- Dimfunctie

Design:

- Randafzuiging
- Filterafdekking volledig in inox

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 8, eilanddampkap, 90 cm, inox
DIB091K50

