

**Serie | 4, eilanddampkap, 90 cm, inox  
DIB097A50**



A



**Optionele toebehoren**

DHZ1231 : Verbindingselement  
 DHZ1241 : Verbindingselement  
 DHZ1246 : Ventilatiekanaal  
 DHZ1251 : Verbindingselement  
 DHZ1253 : Verbindingselement  
 DHZ1256 : Ventilatiekanaal  
 DHZ5346 : Koolfilter (vervanging)  
 DHZ5385 : Recirculatieset  
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter  
 DSZ6230 : CleanAir module voor recirculatie  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter

**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 730 m<sup>3</sup>/ uur.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 40 dB.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuurandauiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) :	684-864/684-984
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	28,517
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) :	460
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	410.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	730
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002768991
Aansluitwaarde (W) :	142
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland



4 242002 768991

## Serie | 4, eilanddampkap, 90 cm, inox DIB097A50

### De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

---

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 34.1 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via druktoetsen en
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

## Serie | 4, eilanddampkap, 90 cm, inox DIB097A50

