

Serie | 6, eilanddampkap, 90 cm  
DIB098E50



A+



**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 870 m<sup>3</sup>/ uur.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 40 dB.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuurandauiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuisk min/max (mm) :	698-878/698-998
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuisk (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	29,157
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) :	460
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	430.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	870
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242002778297
Aansluitwaarde (W) :	172
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland

**Optionele toebehoren**

DHZ1231 : Verbindingsselement  
 DHZ1241 : Verbindingsselement  
 DHZ1246 : Ventilatiekanaal  
 DHZ1251 : Verbindingsselement  
 DHZ1253 : Verbindingsselement  
 DHZ1256 : Ventilatiekanaal  
 DHZ5346 : Actieve koolstoffilter  
 DHZ5385 : Starterset voor luchtrecyclage  
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter  
 DSZ6230 : CleanAir module voor recirculatie  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenerereerbaar koolstoffilter



4 242002 778297

## Serie | 6, eilanddampkap, 90 cm DIB098E50

### De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 32.5 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 870 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- Softlight
- Dimfunctie

#### Design:

- Design-filterafdekking in inox

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

**Serie | 6, eilanddampkap, 90 cm**  
**DIB098E50**

