

**Serie | 4, wanddampkap, 60 cm, inox
DWB067A51**

A

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 680 m³/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) :	582-894/582-1004
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	14,584
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	430
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	360
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	300
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	680
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002774794
Aansluitwaarde (W) :	136
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele toebehoren

DHZ1225 : Ventilatiekanaal
 DHZ1235 : Ventilatiekanaal
 DHZ5325 : Starterset voor luchtrecyclage
 DHZ5326 : Actieve koolstoffilter
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
 DSZ6200 : CleanAir module voor luchtrecyclage
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



4 242002 774794

Serie | 4, wanddampkap, 60 cm, inox DWB067A51

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 28.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 430 m³/u
intensiefstand: 680 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- druktoetsen, Verlichte toetsen
- Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 642-954 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):
689 x 600 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139
x 600 x 500 mm - montage met telescopische schouw

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 4, wanddampkap, 60 cm, inox DWB067A51

