

**Serie | 4, wanddampkap, 90 cm, inox  
DWB097A51**



**A+**

**De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 730 m<sup>3</sup>/ uur.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 41 dB.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuurandauiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

**Technische gegevens**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kleur schoorsteen :   | roestvrij staal            |
| Uitvoering :  | Schouw                     |
| Keurmerken :  | CE, VDE                    |
| Lengte elektriciteitsnoer (cm) :                              | 130                        |
| Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) :                         | 582-894/582-1004           |
| Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :         | 60                         |
| en: Minimum distance above an electric hob :                  | 550                        |
| en: Minimum distance above a gas hob :                        | 650                        |
| Nettogewicht (kg) :   | 18,168                     |
| Soort besturing :   | Electronisch               |
| Maximale afzuigcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) :               | 460                        |
| Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) : | 430                        |
| Maximale luchtcirculatie (m <sup>3</sup> /h) :                | 350                        |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :         | 730                        |
| Aantal lampen :   | 3                          |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :                               | 55                         |
| Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :                        | 120 / 150                  |
| Materiaal vetfilter :   | Aluminium wasbaar          |
| EAN-code :  | 4242002774800              |
| Aansluitwaarde (W) :  | 139                        |
| Minimale smeltveiligheid (A) :                                | 10                         |
| Spanning (V) :  | 220-240                    |
| Frequentie (Hz) :   | 50; 60                     |
| Type stekker :  | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Type installatie :  | Wandmodel                  |



**Optionele toebehoren**

- DHZ1223 : Ventilatiekanaal
- DHZ1233 : Ventilatiekanaal
- DHZ5345 : Starterset voor luchtrecyclage
- DHZ5346 : Actieve koolstoffilter
- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DSZ6240 : CleanAir module rvs voor recirculatie
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



## Serie | 4, wanddampkap, 90 cm, inox DWB097A51

**De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.**

### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 32.5 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB\*

### Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

### Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- druktoetsen, Verlichte toetsen
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 3 W
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage

### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 642-954 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):  
689 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139  
x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw

*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

## Serie | 4, wanddampkap, 90 cm, inox DWB097A51

