

**Serie | 8, wanddampkap, 90 cm, inox
DWB098J50**



A



De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 860 m³/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 41 dB.

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------------------|
| Uitvoering : | Schouwer |
| Keurmerken : | CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE |
| Lengte elektriciteits snoer (cm) : | 130 |
| Hoogte luchtafvoerbuys min/max (mm) : | 582-908/582-1018 |
| Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuys (mm) : | 46 |
| en: Minimum distance above an electric hob : | 550 |
| en: Minimum distance above a gas hob : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 20,063 |
| Soort besturing : | Electronisch |
| Instelling afzuigvermogen : | 3-standen + 2 intensief |
| Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) : | 460 |
| Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) : | 440.0 |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) : | 860 |
| Aantal lampen : | 3 |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : | 55 |
| Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : | 150 / 120 |
| Materiaal vetfilter : | Roestvrijstaal wasbaar |
| EAN-code : | 4242002812458 |
| Aansluitwaarde (W) : | 169 |
| Minimale smeltveiligheid (A) : | 10 |
| Spanning (V) : | 220-240 |
| Frequentie (Hz) : | 50; 60 |
| Type stekker : | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Type installatie : | Wandmodel |

Optionele toebehoren

- DHZ1223 : Ventilatiekanaal
- DHZ1233 : Ventilatiekanaal
- DHZ5345 : Starterset voor luchtrecyclage
- DHZ5346 : Actieve koolstoffilter
- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DSZ6240 : CleanAir module rvs voor recirculatie
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererebaar koolstoffilter



4 242002 812458

Serie | 8, wanddampkap, 90 cm, inox DWB098J50

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.2 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 460 m³/u
intensiefstand: 860 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via TouchControl en lightline
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 3 W
- Dimfunctie
- Softlight
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage

Design:

- Design-filterafdekking in inox

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):
689 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw
**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 8, wanddampkap, 90 cm, inox DWB098J50

