

Serie 6, Wanddampkap, 60 cm, RVS DWB67CM50



Optionele toebehoren

DHZ1225	Ventilatiekanaal
DHZ1235	Ventilatiekanaal
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CB1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ1CX1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1FX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1CX1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **TouchSelect-bediening:** Selecteer snel de dampkapinstellingen met enkele tikken op je scherm.
- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkap automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	582-908/568-1018 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	14.6 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	414 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	409 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	330 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	671 m³/h
Maximum Air flow:	414 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	60 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005086597
Aansluitvermogen:	143 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	60; 50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 086597

Serie 6, Wanddampkap, 60 cm, RVS DWB67CM50

**De wanddampkap: wordt op de wand
gemonteerd en geeft u volledige vrijheid
bij de planning van uw keuken.**

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 36.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 415 m³/u
- intensiefstand: 671 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- Easy to clean Binnenframe

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 614-954 x 598 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus module (HxBxD):
- 689 x 598 x 500 mm - montage met externe schouw 795-1139 x 598 x 500 mm - montage met telescopische schouw

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

