

Serie 4, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas DWK87CM60



B

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **TouchSelect-bediening:** Selecteer snel de dampkapinstellingen met enkele tikken op je scherm.
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

Technische gegevens

Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte:	323 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	21.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	416 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	469 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	367 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	700 m ³ /h
Maximum Air flow:	416 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	58 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005172986
Aansluitvermogen:	263 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel

Optionele toebehoren

DWZ0AX5K0	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1AK1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
DWZ1AX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ0AK0R0	regeneereer. recirc. set (zonder schacht)
DWZ0AK0S0	Regeneereerbaar recirculatieset
DWZ1AX6E1	Zwarte schacht headroom kappen
DZZ0XX0P0	Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
HEZG9AS00S	Adapter



Serie 4, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas DWK87CM60

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 56.6 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: B*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 416 m³/u
- intensiefstand: 700 m³/u
- 2 luchtinlassen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid:

- TouchSelect (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met LED-indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 67 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 452 mm x 790 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014



**Serie 4, Wanddampkap, 80 cm, zwart
glas
DWK87CM60**

Afmeting in



A: Elektrisc
B: Gas - va
C: Elektrisc
D: Gas

Afmeting in



A: Lucht-afvo
B: Stopcont
Vanaf bove
C: Elektrisc
D: Gas

