

Serie 6, Integreerbare koelkast, 88 x 56 cm, SoftClose vlakscharnier KIR21ADD1



KFZ20AX0 Decor lijst
 KFZ20SX0 Inox deurbekleding
 KSZB6R00 Flessenrooster
 KSZGGM00 :

De ruime inbouwkoelkast met zeer stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade voor groente en fruit biedt optimale voedselopslag.

- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **SuperCooling zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.**

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 74 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 0 l
 Inhoud koelgedeelte: 136 l
 Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: A
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 874 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte toestel: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 880 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 32.4 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 2
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242005363643
 Merk: Bosch
 Productnaam: KIR21ADD1
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig integreerbaar



Serie 6, Integreerbare koelkast, 88 x 56 cm, SoftClose vlakscharnier KIR21ADD1

De ruime inbouwkoelkast met zeer stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade voor groente en fruit biedt optimale voedselopslag.

Algemene informatie

- KIR21ADD1
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 74 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 136 liter
- Geluidsniveau: 28 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Flessenhouder, 2 vakken
- 2 deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 87.4 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm


Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm



Toebehoren

- flessenhouder

Serie 6, Integreerbare koelkast, 88 x 56 cm, SoftClose vlakscharnier KIR21ADD1



Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Afmeting in mm

Afmeting in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.