

**Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
PNP6B6B90**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Opzetting voor kleine potten

**De gaskookplaat met bediening aan de
voorzijde: de verschillende branders zijn
makkelijk bereikbaar.**

- Ergonomische knoppen
- Kleur van het oppervlak: elegant zwart gehard glas.

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energiebron: Gas
Aantal kookzones: 4
Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
Inbouwafmetingen:45 x 560-562 x 480-492 mm
Breedte: 590 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 56x590x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 141 x 651 x 578 mm
Nettogewicht: 13.1 kg
Brutogewicht: 14.0 kg
Indicator restwarmte: Zonder
Positie bedieningspaneel:Front
Materiaal vangschaal:Hardglas
Kleur oppervlak:Zwart
Kleur van de omlijsting: Zwart
Lengte elektriciteits snoer: 100.0 cm
EAN-code: 4242005134311
Aansluitwaarde gas: 7500 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz



Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart PNP6B6B90

De gaskookplaat met bediening aan de voorzijde: de verschillende branders zijn makkelijk bereikbaar.

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 56 x 590 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 7.5 kW

**Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
PNP6B6B90**

