

## Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E



A



### Optionele toebehoren

HEZ39050 PerfectCook Sensor, HEZ390511 Teppan Yaki klein, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9SE030 3-delige pannenset, HEZ381401 Luchtafvoerset kookplaat met afzuiging, HEZ381501 Recirculatieset kookplaat met afzuiging, HEZ381700 Recirculation filter, HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm

- **DirectSelect Premium:** eenvoudige en directe keuze van de gewenste zone en vermogen, evenals extra functies.
- **FlexInduction-zone:** win aan flexibiliteit door het combineren van 2 zones in één groot kookoppervlak voor klein en groot kookgerei.
- **PerfectFry:** voor een perfecte bruiningsgraad van uw gerecht, dankzij de sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramik  
 Type constructie: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Electrisch  
 Inbouwafmetingen: ..... 198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 816 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 198 x 816 x 527 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Nettogewicht: ..... 28.6 kg  
 Brutoweight: ..... 34.9 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld aluminium  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
 Gesalde branders: ..... Neen  
 PowerBoost: ..... Alle kookzones  
 Vermogen 2e kookzone (W): ..... 3.3 kW  
 Instelling afzuigvermogen: ..... Niveau 9 + intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit: ..... 551 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 620.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtcirculatie: ..... 557 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 689 m<sup>3</sup>/h  
 Geluidsniveau: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Geurfilter: ..... Neen  
 Bedieningsmodus: ..... Luchtafvoer of kringloopwerking  
 Type vetfilter: ..... Labyrintfilter  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
 Inbouwafmetingen: ..... 198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 198 x 816 x 527 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Nettogewicht: ..... 28.6 kg  
 Brutoweight: ..... 34.9 kg  
 Vertraging uitschakeling: ..... 30 min



## Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E

- Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm

### Comfort :

- 4 inductiekookzones met pandetectie
- 2 flexInduction-kookzones
- Kookzones:
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 240 mm, 200 mm
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden
- PerfectCook sensor ready (sensor in optie).
- MoveMode (3 niveaus)
- Boost-functie voor alle inductiezones
- PanBoost
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Kookwekker
- Count-up timer
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik
- Kookpotherkenning
- Energiebeheer-functie
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden

### Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium

### Dampkap

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB

#### Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (toebehoren in optie)
- Bij luchtafvoer is een luchtafvoerset nodig (toebehoren in optie HEZ381400)
- Bij kringloopwerking is een CleanAir module nodig (toebehoren in optie HEZ381500)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
  - min. normale werking 150 m<sup>3</sup>/u
  - max. normale werking 550 m<sup>3</sup>/u
- Intensiefstand 690 m<sup>3</sup>/u

- Motor met hoge performantie, efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 9 vermogens + 1 intensiefstand
- 30 minuten naventilatie
- Volledig automatisch ventileren of manuele bediening
- Volledig automatisch ventileren met de luchtkwaliteitsensor - EcoSensor
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoerr:
  - Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
  - Max. normale werking. : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
  - Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig
- Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Verzadigingsaanduiding vetfilter
- Verzadigingsaanduiding geurfilter cleanAir
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

#### Afmetingen:

- Toestelafmetingen: (HxBxD) 198 x 816 x 527 mm
- Inbouwafmetingen: (HxBxD) 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW

#### Toebehoren in optie

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522, HEZ394301, HEZ9SE030

**Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E**



