

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZB803E



Optionele toebehoren

SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijnglazenhouder, SGZ0IC00 :, SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SGZ6BH00 :, SGZ6DB04 VarioLade Pro voor MaxFlex Pro korven, SGZ6RB04 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU :, SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep, SMZ5000 Afwashulpset

PerfectDry vaatwasser voor de beste droogresultaten en intensieve reiniging van kopjes en kommetjes.

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Max Flex Pro korven:** makkelijk te vullen met bescherming voor je vaatwerk.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Pro:** de extreem stille 40 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	64 kWh
Max. aantal bestekken:	13
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:35 h
Geluidsniveau:	40 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 598 x 550 mm
Inbouwfmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	45.8 kg
Brutogewicht:	48.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.0
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005421480
Type installatie:	Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZB803E

PerfectDry vaatwasser voor de beste droogresultaten en intensieve reiniging van kopjes en kommetjes.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- EmotionLight
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Inox decorset inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

