

**Serie 4, Droogkast met warmtepomp,  
8 kg  
WTM852K1FG**



**A++**



**Onze warmtepompdroogautomaat met SelfCleaning Condensor en A++. Een garantie voor duurzaam, minimaal verbruik en schitterende resultaten.**

- **Zelfreinigende condensor:** bespaart je tijd en energie door pluisjes te verwijderen.
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **De AntiVibration-zijwanden absorberen zoveel mogelijk trillingen. Dat resulteert in een fluisterstille werking.**
- **LED-display met intuïtieve Touch Control bediening.**
- **Sensitive Drying-systeem: voor zacht drogen zonder kreukels.**

**Technische gegevens**

Type constructie: .....	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad: .....	Neen
Deurscharnier: .....	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer: .....	145.0 cm
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het toestel: .....	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht: .....	49.8 kg
Fluorinated greenhouse gases: .....	Neen
Type of refrigerant: .....	R290
Hermetically sealed equipment: .....	Ja
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent: .....	0.000 t
EAN-code: .....	4242005134373
Aansluitvermogen: .....	1000 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Vulgewicht: .....	8.0 kg
Energieklasse: .....	A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC): .....	1.87 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: .....	211 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC): .....	1.14 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: ....	135 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG): .....	236.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur: .....	168 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): .....	84 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): .....	84 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%): .....	84 %

**Optionele toebehoren**

WMZ20600	Wolkorf
WTZ11400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ20410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade



## **Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WTM852K1FG**

**Onze warmtepompdroogautomaat met SelfCleaning Condensor en A++. Een garantie voor duurzaam, minimaal verbruik en schitterende resultaten.**

---

- Droogkast met warmtepomp

### **Algemene informatie**

#### **Programma's**

- Speciale programma's: Overhemden, Dons, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

#### **Opties**

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma  
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Start/Pauze, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

#### **Uitrusting en comfort**

- SelfCleaning Condenser  
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's  
- LED-display voor resttijaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop  
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's  
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign  
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen  
- Aanduiding pluizenfilter reinigen  
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel  
- Geluidssignaal bij afloop van het programma  
- Kleur van de deur: wit-donkergrijs  
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts  
- Comfort deurvergrendeling  
- Metalen sluithaak

#### **Technische specificaties**

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog  
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm  
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm  
- Toesteldiepte: 61.3 cm  
- Toesteldiepte inclusief deur: 66.5 cm  
- Toesteldiepte met open deur: 110.5 cm

**Serie 4, Droogkast met warmtepomp,  
8 kg  
WTM852K1FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

