

**Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53**



**B**



DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
DSZ4545	Recirculatieset
DSZ4551	Koolfilter (vervangning)

**De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.**

- **Greeplijsten:** kies de juiste kleur uit verschillende Bosch greeplijsten.

Uitvoering: .....Uittrekbaar  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 175.0 cm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....430 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....650 mm  
 Nettogewicht: .....8.1 kg  
 Soort besturing: ..... Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: ..... 388 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: .....257 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 388 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: .....2  
 Geluidsniveau: .....67 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242005231928  
 Aansluitvermogen: ..... 108 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie: ..... Inbouw



## Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064W53

### De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

#### Algemeen:

- 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatiemotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
  - max. normaalstand 389 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 67 dB dB(A) re 1 pW

#### Design

- 60 cm Afzuigkap vlakscherm, Zilver-metallic
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

#### Bediening:

- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen

#### Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

#### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
  - 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
  - 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 108 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic**  
**DFL064W53**



