

**Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm,
inox
DIB091E59**



A

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Afzuigcapaciteit:** 850 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 48 dB.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	698-878/698-998
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	30,757
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	620
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	470
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	390
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	850
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242002775319
Aansluitwaarde (W) :	272
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Eiland

Optionele accessoires

- DHZ1231 : Verbindingselement
- DHZ1241 : Verbindingselement
- DHZ1246 : Ventilatiekanaal
- DHZ1251 : Verbindingselement
- DHZ1253 : Verbindingselement
- DHZ1256 : Ventilatiekanaal
- DHZ5385 : Starterset voor luchtrecyclage
- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DSZ6230 : CleanAir module voor recirculatie
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



4 242002 775319

Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB091E59

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 888 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Randafzuiging
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
 - Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Aansluitwaarde: 272 W
 - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
 - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB091E59

