

**Serie | 8, Eilandschouwkap, 90 cm,
inox
DIB091U52**



Optionele accessoires

DHZ1231 : Verbindingselement
 DHZ1241 : Verbindingselement
 DHZ1246 : Ventilatiekanaal
 DHZ1251 : Verbindingselement
 DHZ1253 : Verbindingselement
 DHZ1256 : Ventilatiekanaal
 DHZ5385 : Starterset voor luchtrecyclage
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
 DSZ6230 : CleanAir module voor recirculatie
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter

A

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Afzuigcapaciteit:** 850 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 48 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	698-878/698-998
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	30,707
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	620
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	470.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	850
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242002776095
Aansluitwaarde (W) :	272
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Eiland



4 242002 776095

Serie | 8, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB091U52

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6
minuten
- Eco sensor
- Automatische nalooptijd (1-9 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en
koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 888 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de
lichtsterkte
- SoftLight
- Randafzuiging
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Easy-to-clean Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 46.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 900 x 600 mm
 - Afmetingen recirculatie (hxbxd):
744-1044 x 900 x 600 mm
 - Afzuigkap eilandschouwmodel 90 cm
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Aansluitwaarde: 272 W
 - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir
recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
 - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 8, Eilandschouwkap, 90 cm, inox
DIB091U52

