

Serie 6, Eilandshowkap, 90 cm DIB91JN55



Optionele accessoires

DHZ1246 : Ventilatiekanaal
DHZ1251 : Verbindingselement
DHZ1253 : Verbindingselement
DHZ1256 : Ventilatiekanaal
DIZ2CB1I4 : CleanAir standaard recirc.set
DIZ2CX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
DIZ2FX5D1 : Regeneerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling
Lengte elektriciteitsnoer : 130,0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max : 698-878/698-998 mm
Hoogte apparaat : 46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht : 27,9 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 620 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 561 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 462 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 1028 m³/h
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau : 62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242005256327
Aansluitwaarde : 266 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Eiland
Vertraging uitschakeling : 10M min



Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm DIB91JN55

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
Max. normaalstand 620 m³/u;
Intensiefstand 1028 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB
- Extreem stille werking

Bediening

- Elektronische bediening
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met 2 x 7 segment display

Comfort / Zekerheid:

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventilatie
- Geluidsreductie functie
- Easy-to-clean Binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 266 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Spanning: 220 - 240 V
- 90 cm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm DIB91JN55

