

Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DIB97IM50



DHZ1231 Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement,
DHZ1246 Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253
Verbindingselement, DHZ1256 Ventilatiekanaal, DIZ2CB1I4 CleanAir
standaard recirc.set, DIZ2CX5C6 Cleanair Plus recirculatieset,
DIZ2FX5D1 Regenererbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0
Regenererbaar koolfilter (vervang), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus
koolfilter (vervang), DZZ2CB1B4 CleanAir standaard koolfilter
(plafond), HEZG9AS00S Adapter

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
Uitvoering: Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:691-871/691-991 mm
Hoogte: 53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 29.2 kg
Soort besturing: Elektronisch
Aantal vermogensstanden: 3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:438 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 527 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:390 m³/h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: 754 m³/h
Maximale luchtstroom:438 m³/h
Aantal lampen: 4
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242005086269
Aansluitvermogen:256 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:60; 50 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:Eiland



4 242005 086269

Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DIB97IM50

**De eilandkap is de perfecte oplossing voor
een kookeiland dankzij de flexibele
plafondmontage.**

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 438 m³/u;
- Intensiefstand: 754 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 74.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met led-aanduiding
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met led-aanduiding
- 6 minuten
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Easy-to-clean Binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 256 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
DIB97IM50**

