

**Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm,
inox
DIB97JP50**



Optionele accessoires

DHZ1231 : Verbindingselement
 DHZ1241 : Verbindingselement
 DHZ1246 : Ventilatiekanaal
 DHZ1251 : Verbindingselement
 DHZ1253 : Verbindingselement
 DHZ1256 : Ventilatiekanaal
 DHZ5385 : Recirculatieset
 DIZ2CX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
 DIZ2FX5D1 : Regeneerbaar recirculatieset
 DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
 DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **EcoSilence Drive:** de zeer efficiënte motor bespaart energie, maar niet op prestaties.
- **DirectSelect-bediening:** met één druk op de knop het gewenste vermogen en verlichtingsniveau instellen.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) :	698-878/698-998
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	32,277
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	445
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	391.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	334
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	718
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242005086573
Aansluitwaarde (W) :	146
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Eiland



Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB97JP50

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 444 m³/u;
Intensiefstand 718 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
 - Afmetingen recirculatie (hxbxd):
744-1044 x 898 x 600 mm
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Aansluitwaarde: 146 W
 - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

Serie | 6, Eilandschouwkap, 90 cm, inox DIB97JP50

