

## Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DIB97JP50



DHZ1231	Verbindingselement
DHZ1241	Verbindingselement
DHZ1246	Ventilatiekanaal
DHZ1251	Verbindingselement
DHZ1253	Verbindingselement
DHZ1256	Ventilatiekanaal
DIZ2CB114	CleanAir standaard recirc.set
DIZ2CX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DIZ2FX5D1	Regeneerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DZZ2CB1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)

## De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **DirectSelect-bediening:** met één druk op de knop het gewenste vermogen en verlichtingsniveau.

Kleur schoorsteen: .....roestvrij staal  
 Uitvoering: ..... Eiland/plafond  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130.0 cm  
 Hoogte afvoerbuys min/max: .....698-878/698-998 mm  
 Hoogte: ..... 46 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....550 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....650 mm  
 Nettogewicht: ..... 30.3 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Aantal vermogensstanden: ..... 3 standen + 2 intensief  
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand: .....445 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: ..... 442 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: .....343 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: .....719 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: .....445 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 4  
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand: .....54 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 150 / 120 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrij staal, vaatwasbestendig  
 EAN-code: ..... 4242005086573  
 Aansluitvermogen: ..... 146 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: .....220-240 V  
 Frequentie: .....60; 50 Hz  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Type installatie: .....Eiland



## **Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DIB97JP50**

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

### **De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

---

#### **Prestaties en verbruik:**

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
  - Max. normaalstand 445 m<sup>3</sup>/u;
  - Intensiefstand 719 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
  - Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
  - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB
- Extreem stille werking

#### **Bediening**

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn

#### **Comfort / Zekerheid:**

- 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Easy-to-clean Binnenframe

#### **Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
  - 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
  - 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

**Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm,  
Roestvrij staal  
DIB97JP50**

