

Serie 6, Plafondunit, 90 cm, RVS DRC97AQ50



A



Optionele accessoires

DIZ0JC5D0	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
DIZ1JC2C6	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
DIZ1JC5C6	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DIZ0JC2D0	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
HEZG9AS00S	Adapter

Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat
- **Home Connect:** maak het leven makkelijker met een slimme, verbonden afzuigkap.

Technische Data

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	21.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	459 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	565.0 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	422 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	798 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	459 m ³ /h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005103973
Aansluitvermogen:	174 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie:	Eiland
Vertraging uitschakeling:	10 min



Serie 6, Plafondunit, 90 cm, RVS DRC97AQ50

Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 458 m³/u;
- Intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Prestaties en verbruik:

- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Easy-to-clean Binnenframe
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Roestvrijstalen filterafdekking


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 29.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen bxd: 90.0 cm x 50.0 cm
- Aansluitwaarde: 174 W
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen


- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel)

Serie 6, Plafondunit, 90 cm, RVS
DRC97AQ50

Ventilatoruitlaat |
gedraaid worden




Afmeting in mm
Luchtafvoer




A: Optimale pres
B: Vanaf bovenk

Afmeting in mm
Circulatielucht




A: Optimale pres
B: Vanaf bovenk

Afmeting in mm
Circulatielucht



A: Optimale Perf
B: Vanaf de bove



Niet direct in gips:
lichte bouwmate
plafond montere
nodig, dat vast ir
bevestigd.