

**Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,
Wit
DUL63CC20**

D



Optionele accessoires

DHZ2701 : Koofilter

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.
- 3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten

Technische Data

Uitvoering : Built-in/Built-under

Lengte elektriciteitsnoer : 145 cm

Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm

Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm

Nettogewicht : 5,4 kg

Soort besturing : Mechanisch

Instelling afzuigvermogen : 3

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 350 m³/h

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 110 m³/h

Aantal lampen : 2

Geluidsniveau : 72 dB(A) re 1 pW

Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 100 mm

Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar

EAN-code : 4242002968476

Aansluitwaarde : 146 W

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : Onderbouw



4 242002 968476

Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit DUL63CC20

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 350 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 93.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Bediening

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen

Comfort / Zekerheid:

- 2 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Technische specificaties:

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

