

Serie | 4
DWA067A50
Afzuigkap wandshouwmodel,
60 cm breed
Roestvrij staal
Glas design
A+

De wandshouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Afzuigcapaciteit:** 680 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 46 dB.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	582-902/582-1012
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	15,918
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	440
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	360
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	300
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	680
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	60
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002774862
Aansluitwaarde (W) :	136
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele accessoires

- DHZ1225 : Ventilatiekanaal
 DHZ1235 : Ventilatiekanaal
 DHZ5325 : Starterset voor luchtrecyclage
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
 DSZ6200 : CleanAir module voor luchtrecyclage
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



4 242002 774862

Serie | 4 Afzuigkappen

DWA067A50

Afzuigkap wandchouwmodel, 60 cm breed Roestvrij staal Glas design

De wandchouwkop wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 440 m³/u; intensiefstand 680 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 46 dB(A) / 60 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 828 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 28.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 634-954 x 600 x 540 mm
 - Afmetingen recirculatie (hxbxd): 634-1064 x 600 x 540 mm
 - Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 600 x 540 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x 600 x 540 mm - montage op binnenschacht
 - Snelmontage systeem
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Aansluitwaarde: 136 W
 - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
 - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

