

**Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm,  
inox  
DWB091E50**

**A+**



**Optionele accessoires**

DHZ1223 : Ventilatiekanaal  
 DHZ1233 : Ventilatiekanaal  
 DHZ5345 : Starterset voor luchtrecyclage  
 DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter  
 DSZ6240 : CleanAir module rvs voor recirculatie  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter

**De wandschouwkap wordt aan de muur  
gemonteerd en geeft u vrijheid in de  
keukeninrichting.**

- **Afzuigcapaciteit:** 980 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 48 dB.

**Technische Data**

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	582-908/582-1018
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	19,013
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	620
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	490.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	980
Aantal lampen :	3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242002774763
Aansluitwaarde (W) :	269
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



4 242002 774763

## Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB091E50

### De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

#### Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 980 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Voor wandmontage
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 59 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

#### Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking
- Binnenframe

#### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 34.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
  - Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
  - Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
  - Snelmontage systeem
  - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
  - Aansluitwaarde: 269 W
  - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
  - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB091E50

