

**Serie | 4, Wandschouwkap, 90 cm,
inox
DWB097A51**



A⁺

**De wandschouwkap wordt aan de muur
gemonteerd en geeft u vrijheid in de
keukeninrichting.**

- **Afzuigcapaciteit:** 730 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 41 dB.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) :	582-894/582-1004
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	18,168
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	460
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	430
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	350
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	730
Aantal lampen :	3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	55
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002774800
Aansluitwaarde (W) :	139
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



Optionele accessoires

- DHZ1223 : Ventilatiekanaal
- DHZ1233 : Ventilatiekanaal
- DHZ5345 : Starterset voor luchtrecyclage
- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DSZ6240 : CleanAir module rvs voor recirculatie
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



4 242002 774800

Serie | 4, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB097A51

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische besturing
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6
minuten
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Easy-to-clean Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
(op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
642-954 x 900 x 500 mm
 - Afmetingen recirculatie (hxbxd):
642-1064 x 900 x 500 mm
 - Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
689 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x
900 x 500 mm - montage op binnenschacht
 - Snelmontage systeem
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Aansluitwaarde: 139 W
 - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir
recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 4, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB097A51

